

## MACOMASS PVC RAU-PVC 6000

Flexible Polyvinyl Chloride

MACOMASS Verkaufs AG

### Описание материалов:

MACOMASS PVC RAU-PVC 6000 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in Europe, and the processing method is injection molding.

The main characteristics of MACOMASS PVC RAU-PVC 6000 are:

Stable  
plasticization

Главная Информация			
Добавка	Барий-Цинковый стабилизатор Пластификатор		
Характеристики	Низкое (до по) Содержание свинца Содержание кальция, низкое (нет)		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15 - 1.19	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	57 - 63		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 8.00	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	> 400	%	ISO 37
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	170	°C	
Температура формы	30.0	°C	
Инструкции по впрыску			
Screw Length: >20 d			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

