

Sevrite™ 3000-85A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrite™ 3000-85A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America for extrusion or injection molding.

Typical applications include:

Automotive

Consumer Goods

Industrial Applications

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Потребительские приложения Промышленное применение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 5 sec)	35		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
Across Flow : 100% Strain	5.50	MPa	
Flow : 100% Strain	7.70	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D412
Across Flow : Break	7.80	MPa	
Flow : Break	6.70	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Across Flow : Break	150	%	
Flow : Break	360	%	
Tear Strength	39.3	kN/m	ASTM D624
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Ксеноновый атмосферомер ¹	1.77		
NOTE			

1.

SAE J1960-89, Delta E, 2500
kJ/m²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

