

# Geon™ Vinyl Flexible C5DU1

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible C5DU1 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Construction Applications. Primary characteristic: low gloss.

Главная Информация	
Характеристики	Низкий блеск
Используется	Применение конструкции База бухты
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	53		
Shore D, 15 sec	37		

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	16.5	MPa	
100% Strain	13.1	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	220	%	ASTM D638

  

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	82.3	kN/m	ASTM D624

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-22.5	°C	ASTM D746

  

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	188 to 199	°C

  

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	179 to 185	°C

  

NOTE	
1.	510 mm/min
2.	510 mm/min

3.

Die C, 510 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

