

LOXIM 811 02T HB

10% тальк

Polypropylene Copolymer

LOXIM Industries Private Limited

Описание материалов:

LOXIM 811 02T HB is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product filled with 10% talc. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Flame Rated

Copolymer

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк, 10% наполнитель по весу
Характеристики	Сополимер
Внешний вид	Доступные цвета Непрозрачный

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918 to 1.02	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5 to 1.7	%	ASTM D1299
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	28.0 to 30.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1600 to 1700	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	80 to 100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	98.0 to 102	°C	ASTM D648B
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

