

Precision Polymer S50T

Silicone

Precision Polymer Engineering Ltd.

Описание материалов:

Translucent Silicone Rubber, 45-55 °IRHD. Silicone rubber having both methyl and vinyl substituent groups on the polymer chain. Excellent heat resistance and low temperature flexibility. Used primarily for dry heat static seals, (the low physical strength and poor abrasion resistance prevents dynamic sealing).

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Теплостойкость, высокая		
Используется	Уплотнение		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость IRHD	50	ASTM D1415, ISO 48	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.00	МПа	ASTM D412, ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412, ISO 37
Комплект сжатия			
175°C, 24 hr	35	%	ASTM D395B
175°C, 24 hr ¹	35	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Maximum Operating Temperature	250	°C	
Low Temperature Resistance - Non-brittle after 3 mins	-60	°C	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Minimum Operating Temperature: -60°C (-76°F)			
NOTE			

1. Type B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

