

## Packalloy LTO™ LTO

Polyolefin

Spartech Plastics

### Описание материалов:

Extruded by our Custom Sheet and Rollstock Group, Spartech's new low taste and odor product, Packalloy LTO, provides superior organoleptic properties for olefin-based food container applications. Packalloy LTO is currently being thermoformed into breakfast cereal bowls where the previous olefin material utilized had a tendency towards plastic flavor migration. Utilizing Packalloy LTO, in either mono-layer or multi-layer barrier structure configurations, sensitive food and medical products can be packaged without concern for flavor scalping.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Сохранение аромата</p> <p>Хорошие сенсорные характеристики</p> <p>Низкий запах</p> <p>Низкий запах</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p> <p>Мобильность низкая до нет</p>
Используется	<p>Пищевая упаковка</p> <p>Контейнер для еды</p> <p>Медицинская упаковка</p>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Термоформовка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 400	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	252	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	82.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	129	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

