

## Ad-Tech Epoxy ES-204-SC

Карбид кремния

Ероху; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

### Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy ES-204-SC is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with silicon carbide. It can be processed by coating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy ES-204-SC include coating applications and tools.

Characteristics include:

Good Dimensional Stability

High Strength

Wear Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбид кремния		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая стабильность размеров		
	Высокая прочность		
	Тиксотропный		
Используется	Нанесение покрытия		
	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Черный		
Формы	Паста		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	0.040	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	38.6	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (Yield)	77.9	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	132	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	73.9	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 10		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		

Срок службы горшка (25°C) 25 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat