

ECOGRAN® PPCI F5 BLK

Polypropylene Copolymer

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

ECOGRAN® PPCI F5 BLK is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in Europe for injection molding. Primary attribute of ECOGRAN® PPCI F5 BLK: Copolymer.

Typical application of ECOGRAN® PPCI F5 BLK: Industrial Applications

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Устойчивость к окислению		
Используется	Промышленное применение		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980 to 1.06	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.5 to 6.5	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Содержание золы	11 to 15	%	ISO 3451
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1700 to 2500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	13.0 to 23.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	1.0 to 4.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1400 to 2000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	27.0 to 37.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	1.5 to 3.5	kJ/m ²	ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

