

## Keliren® CM3615

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

Keliren® elastomers called rubber grades of CPE products are formulated into quality extruded, molded, and sheet rubber goods that satisfy critical needs for heat, oil and chemical resistance, compression set, toughness and durability, processibility, and value-related economics.

Application: Wire & Cable, etc

Performance: High molecular weight, superior mechanical property and high Mooney viscosity

### Главная Информация

Характеристики	Прочный Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая прочность Хорошая устойчивость к погоде Высокая термостойкость Высокая Молекулярная масса Высокая вязкость Низкая термостойкость Маслостойкий Устойчивость к озону Мягкий
Используется	Приборы Автомобильные Приложения Кабельный кожух Компьютерные компоненты Конвейеры Шланг Морское применение Приложения для горнодобывающей промышленности Лист Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание хлора	35.0 to 37.0	wt%	ISO 7725
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	< 57		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 8.50	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	ISO 37

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat