

## Alathon® M6030

High Density (MMW) Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

ALATHON M6030 is a medium molecular weight high density homopolymer with extremely low gel content. Typical applications for this resin are cast film, coextrusion and dry food packaging.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Низкий гель Средний Молекулярный вес		
Используется	Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	689	MPa	
TD	827	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	22.1	MPa	
TD : Yield	20.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	860	%	
TD : Break	850	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	20	g	

TD	500	g
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	199	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

