

Sungbo HI-LENE SBPS

32% Карбонат Кальция

Thermoplastic

Sungbo Co., Ltd.

Описание материалов:

Sungbo's HI-LENE SBPS is a product manufactured from an automated extruder that is a thermoplastic synthetic resin that was copolymerized in macromolecule state. HI-LENE SBPS has excellent mechanical properties, is easy to mold process, has exceptional electrical characteristics, and depending on the characteristic, is used for products that involve complicated processing. The representative products in which HI-LENE SBPS is used include medicine, food containers, vegetable boxes, stationery, various toys, etc.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, наполнитель 32% по весу		
Характеристики	Сополимер Хорошие электрические свойства Хорошая плавность Хорошая технологичность		
Используется	Электрическое/электронное применение Пищевые контейнеры Промышленное применение Маточная смесь Упаковка Фармацевтика Стационарные принадлежности Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (0.0500 mm)	0.30 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	42.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ¹ (Yield)	2.0	%	ASTM D638
Flexural Strength (23°C)	60.1	MPa	ASTM D790
Flexural Rigidity (23°C)	2.84	GPa	ASTM D790

NOTE

1. 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

