

Pearlthane® MB-9010

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Описание материалов:

PEARLTHANE® MB-9010 is a TPU-based colour masterbatch, supplied in the form of homogeneously white-coloured pellets. It is specially intended for colouring TPUs (either polyester or polyether-based), for extrusion, injection moulding or calendaring processes.

PEARLTHANE® MB-9010 can be mixed with any items of our PEARLTHANE® or PEARLCOAT® lines (either polyester or polyether-based) intended for applications obtained by extrusion, injection moulding or calendaring.

A 2 % usage level (on TPU, by weight) is recommended. Higher levels can be considered, depending on the requirements of the end-product.

Главная Информация	
Используется	Маточная смесь
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Белый
Формы	Гранулы
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.05	g/cm ³	ASTM D1895
Прочность света-(1-8) масштаб синих тонов	8		DIN 53389
Color Number	RAL 9010		
Диоксид титана	60	%	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	100 to 110	°C
Время сушки	1.0 to 2.0	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

