

Lusin® Protect G 31

Unspecified

Chem-Trend L.P.

Описание материалов:

Wax-based Anticorrosion and Lubricating Agent

Benefits

Stable transparent film; resistant to handling

Lasting protection against corrosion

Suitable for the use as a release agent

Description

Lusin® Protect G 31 is a highly efficient anticorrosion agent that also shows lubricating properties. The delayed generation of the solid protective film enables Lusin® Protect G 31 to penetrate into very fine cracks. The protective film is resistant to handling and starts melting at around 50°C (122°F).

Lusin® Protect G 31 aerosol contains UV light sensitive pigments enabling the protective film to be visible under UV light (maximum at 366 nm).

Typical Properties

Corrosion protection per DIN 50017 : No corrosion after 20 h

Salt spray test per DIN 50021 with 5% NaCl-solution : No corrosion after 28 h

Application

Lusin® Protect G 31 is mainly used to protect moulds and dies dedicated for processing thermoplastic resins against corrosion.

Главная Информация

Внешний вид

Прозрачный/прозрачный

Формы

Жидкость

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat