

ExxonMobil™ HDPE HD 7800P

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HD7800P is a high density polyethylene copolymer of pipe laminated grade, which has excellent stiffness and stress cracking resistance. This material meets or exceeds AASHTO M294 standard.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.25	g/10 min	ASTM D1238
190°C/21.6 kg	30	g/10 min	ASTM D1238
Зубчатый постоянный стресс связки (NCLS)	> 24	hr	ASTM F2136
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	28.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant	970	MPa	ASTM D790

Юридическое заявление

XXXXXXXXXXXXXXXXXX(☎:FDA,EU,HPFB),XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXX

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

