

## Arak HDPE I3

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

### Описание материалов:

I3 is a high density polyethylene grade, suitable for mass production injection moulding of articles in rapid shot sequence applications.

Characteristics:

Low distortion tendency.

High hardness and rigidity.

Good toughness.

Good ESCR.

Typical applications are:

Transport and stacking crates particularly bottle crates.

\* I3 is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая твердость Высокая жесткость		
Используется	Ящики		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.957	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	23	g/10 min	DIN 53735
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 2.7	kJ/m <sup>2</sup>	DIN 53453
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	DIN 6167

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

