

## Solprene® 490

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Dynasol Elastomers

### Описание материалов:

Solprene® 490 is butadiene/styrene SBS thermoplastic copolymer with 70/30 percentage monomer composition and polymerized in solution. It has a radial structure and is extended with 32% naphthenic oil.

The right balance between molecular weight and oil composition permits to get high softening point and modulus properties as well as easy polymer time dispersion on polymer modified asphalt. This product was designed to give adequate rheological and heat flow resistance on asphalt shingles. Also, Solprene® 490 can be used in footwear compounding to give high mechanical properties.

Главная Информация			
Характеристики	Разветвленная полимерная структура Сополимер		
Используется	Модификация асфальта Уплотнение Обувь		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Тип масла (Naphthenic Oil)		phr	
Блок-стирол <sup>1</sup>	30	%	
Цвет-Арпа <sup>2</sup>	< 10		
Масло <sup>3</sup>	35	%	
Вязкость раствора-5.23% в толуоле <sup>4</sup>	12	cSt	
Содержание Стирола	30	%	ASTM D5775
Летучее вещество	< 0.75	%	ASTM D5668
Нерастворимые <sup>5</sup>	< 0.10	%	
NOTE			
1.	NM 202-07		
2.	NM 300-33		
3.	NM 300-54		
4.	NM 300-11		
5.	NM 300-15		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

