

## Resinoid 1550

Стеклянный минерал

Phenolic

Resinoid Engineering Corporation

### Описание материалов:

Resinoid 1550 is a milled glass and mineral reinforced, two-step phenolic molding compound offering good mechanical properties. This product has been specifically formulated at a 2.47 specific gravity. This material comes in pelletized form and is suitable for injection, transfer or compression molding. It can be preformed on automatic equipment.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	2.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792A
--	2.47	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D955, ISO 294-4

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			
--	13800	MPa	ASTM D790
--	14000	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	74.1	MPa	ASTM D790
--	74.0	MPa	ISO 178
Прочность на сжатие	217	MPa	ASTM D695, ISO 604

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
--	37	J/m	ASTM D256A
--	3.8	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/2A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

