

Smooth-On MT-13®

Epoxy; Epoxide

Smooth-On, Inc

Описание материалов:

Smooth-On MT-13® is a premium performance epoxy for applications requiring maximum holding power and water resistance. MT-13® is a two component epoxy adhesive cement which is mixed in equal parts by volume (100A/123B by weight) and gels in a few hours. It develops handling strength in 16 hours and adheres extremely well to both porous and non-porous surfaces. MT-13® is widely used by the boating industry for assembly and general repair. MT-13® also maintains holding power under extreme cold conditions.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Низкая термостойкость Низкое поглощение воды		
Используется	Морское применение Ремонтный материал		
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	
Вязкость	Light-paste 100A:123B by weight		
Mixing Ratio	1A:1B by volume		
Сопrotивление Sag	1.59	mm	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	72		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1970	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	29.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	0.80	%	ASTM D638
Компрессионный модуль	1140	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	60.0	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (23°C)	35	min	
Время демолд (23°C)	960	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

