

DJSilicone NE-Z260

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

This product has excellent physical, mechanical and electrical properties, as well as fire resistant and retardant properties. The fire resistance reaches the stipulation of Grade FV-0 of China Standard GB/T13488-92. It is suitable for making various kinds of electrical and electronic fabrications with fire retardant and insulation properties, eg. anode cap and kinescope for TV set.

Главная Информация	
UL YellowCard	E236040-101911908
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Электрически изолирующий
	Огнестойкий
	Хорошие электрические свойства
Используется	Электрические детали
Внешний вид	Серый
	Белый

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.49 to 1.55	g/cm ³	ASTM D1505

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	57 to 63		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	< 12	%	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 5.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ASTM D412
Tear Strength	> 15.0	kN/m	ASTM D624

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	> 20	kV/mm	ASTM D149

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Воспламеняемость ¹	FV-0		

NOTE

1. China Standard GB/T13488-92

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

