

Epoxies, Ect. 60-7159

Acrylic

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

UV Cure 60-7159 is a low viscosity conformal coating for Printed Circuit Boards (PCB's), components and various substrates. When exposed to long wave UV it forms a tough, clear and flexible coating. UV Cure 60-7159 resists yellowing, vibration and impact.

UV Cure 7159 does not contain any solvents and forms a smooth, non-sticky surface.

Features:

Fast Cure

Low Viscosity

Excellent Adhesion

Good Water & Chemical Resistance

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Хорошая прочность Высокая четкость Низкое поглощение воды Низкая вязкость	
Используется	Нанесение покрытия Печатные платы	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Оптический	Номинальное значение	
Индекс преломления	1.490	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-40.0 to 135	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (25°C)	1.12	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.45	Pa·s
Срок годности (40°C)	> 1	month
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore D)	75	
Прочность на растяжение	26.5	MPa

Электрическая прочность

17

kV/mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat