

NEOFLON™ AP-215SH

Perfluoroalkoxy

Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.

Описание материалов:

NEOFLON PFA is a copolymer of tetrafluoroethylene and perfluoroalkyl vinyl ether. It is a perfluoro polymer consisting of only carbon atoms and fluorine atoms without any hydrogen atom. It has the same excellent performance as PTFE in a wide range from extremely low to high temperatures. In addition, it has excellent transparency, mechanical strength at high temperature. It can be molded in the same molding method as general thermoplastic resins.

Features

High purity grade. Suitable for injection molding. Suitable for joints and parts for pumps.

Главная Информация		
Характеристики	Сополимер	
	Высокая четкость	
	Высокая чистота	
	Высокотемпературная прочность	
Используется	Детали Насоса	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR)	10 to 17	g/10 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

