

POLYFLON™ F-201

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE F-201 is a polytetrafluoroethylene fine powder resin for paste extrusion. F-201 has been designed for spaghetti tubing, thin wall tubing and wire coating applications of less than 16 AWG that are run at high reduction ratios.

Главная Информация			
UL YellowCard	E167420-225064		
Используется	Проволочная оболочка Фитинги для труб		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.16 - 2.20	g/cm ³	ASTM D4895
Видимая плотность	> 0.40	g/cm ³	ASTM D4895
Размер частиц	400 - 650	µm	ASTM D4895
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 25.0	MPa	ASTM D4895
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	ASTM D4895

Инструкции по экструзии

Extrusion Pressure: 650 to 820 kg/cm²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

