

G-PAEK™ G-COAT 600

Polyether Ketone

Gharda Chemicals Ltd.

Описание материалов:

Product Details: Ultra High performance thermoplastic polymers, unfilled Polyether Ketone, semi crystalline, fine powder for electrostatic coating & thermal spraying, high flow, suitable for food contact applications, color natural.

Главная Информация	
Характеристики	Полу-кристаллический Высокая яркость Соответствие пищевого контакта
Используется	Неспецифическое применение пищи Нанесение покрытия
Внешний вид	Бежевый Натуральный цвет
Формы	Порошок
Метод обработки	Распыление Покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.30	g/cm ³	
Видимая плотность	0.21	g/cm ³	ASTM D1895B
Поглощение воды (Equilibrium)	0.060	%	ASTM D570
Распределение размеров частиц			
D(50)		µm	
D(99)		µm	
Максимальная толщина слоя-На пальто	125.0 - 150.0	µm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, CS-10 Wheel)	10.0	mg	ASTM D1242
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	280	°C	UL 746B
Температура перехода стекла	152	°C	ASTM D3418
Температура плавления	372	°C	ASTM D3418

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (0.800 mm)	V-0	UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Baking Temperature: 420°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat