

Eco-Solutions GP9002W

Biodegradable Polymers

MINIMA Technoloy Co. Ltd.

Описание материалов:

Eco-Solutions GP9002W is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for extrusion or foam processing. Primary attribute of Eco-Solutions GP9002W: Eco-Friendly/Green.

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Film

Foam

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Foamable		
Используется	Пленка Пена Мононити		
Метод обработки	Экструзия Обработка пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	JIS K7210
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	JIS K7210
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			JIS K7127
MD	205	MPa	
TD	265	MPa	
Прочность на растяжение			JIS K6781
MD : Yield	17.0	MPa	
TD : Yield	18.0	MPa	
MD : Break	50.0	MPa	
TD : Break	40.0	MPa	
Удлинение при растяжении			JIS K6781
MD : Break	770	%	
TD : Break	850	%	
Elmendorf Tear Strength			JIS K7128

MD	2.4	kN/m	
TD	6.5	kN/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	86.0	°C	JIS K7121

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat