

Syncure™ S1000B

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

It can be used as a catalyst masterbatch component for the Pulitzer Syncure system.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Видимая плотность ¹	0.49	g/cm ³	Internal method
Внешний вид	Particles/cubes		ASTM D2090
Предел прочности при растяжении ² (158°C, 1.91 mm)	70	%	
Коэффициент удлинения ³ (158°C, 1.91 mm)	70	%	
Дополнительная информация			
000000070,0095 phr S1025A / 5 phr S1000B Syncure000000.000001/8"000.			
NOTE			
1.	Geon® 1169		
2.	168 hours, UL standard		
3.	168 hours, UL standard		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

