

LTP PC7100

Thermoplastic

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

Описание материалов:

LTP PC7100 is a Thermoplastic product. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm ³	GB/T 1033
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	100	MPa	GB/T 1040
Растяжимое напряжение (Break)	10	%	GB/T 1040
Флекторный стресс	150	MPa	GB/T 1042
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	15	kJ/m ²	GB/T 1043
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	150	°C	GB/T 1634
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+16	ohms	GB/T 1410
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	GB/T 1410
Электрическая прочность	18	kV/mm	GB/T 1408
Диэлектрическая постоянная (25°C, 1 kHz)	3.00		GB/T 1409
Коэффициент рассеивания (25°C, 1 kHz)	1.0E-3		GB/T 1409
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

