

Silmar® SIL93AE-1958AL

Thermoset Polyester

Interplastic Corporation

Описание материалов:

These high-performance resins are mixed with granite effect fillers and spray-applied to form decorative coatings on sinks, countertops and wall panels. They resist draining when applied to vertical surfaces.

Silmar granite effect resins are formulated with isophthalic, NPG polymers and acrylic modified (MMA) to withstand water and higher heat, resist scratches and protect against fading and discoloration caused by UV light. These resins produce a solid void-free surface that is resistant to staining.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая устойчивость к царапинам Изофталеновая	
Используется	Нанесение покрытия Декоративные детали	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Gel to Peak	7.00 to 11.0	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость		
Brookfield HBT ¹	2.8 to 4.2	Pa·s
Brookfield HBT ²	18 to 28	Pa·s
Gel Time	7.0 to 11	min
NOTE		
1.	RV # 4 at 20 RPM	
2.	RV #4 at 2 RPM	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

