

ICORENE® N9501

Styrene Acrylonitrile

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® N9501 is a styrene-acrylonitrile (SAN) copolymer with good chemical resistance and a very low residual monomers content. This general purpose grade is characterized by it's high clarity and it's good mechanical properties. ICORENE® N9501 is recommended for injection.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость Низкие размеры		
Используется	Фитинги Товары для дома Принтер		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	22	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 5.00 mm)	67.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении ¹ (Break)	2.5	%	ISO 527
Флекторный стресс	105	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	12	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	98.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	108	°C	ISO 306
NOTE			
1.	5.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

