

RELENE® 1070LA17

Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

1070LA17 is an extrusion coating grade Low Density Polyethylene (LDPE) produced by high pressure autoclave process. This grade is specially developed for extrusion coating on different substrates and contains no additives. It exhibits excellent drawdown characteristics maintaining good adhesion, with very low neck-in even at high line speeds. It can also be easily processed into thin gauge films for adhesive lamination and heat pressure lamination.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая просадка</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Низкая горловина</p>		
Используется	<p>Нанесение покрытия</p> <p>Пленка</p> <p>Ламинаты</p>		
Рейтинг агентства	<p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152</p> <p>10141-1982</p> <p>10146-1982</p>		
Метод обработки	<p>Экструзионное покрытие</p> <p>Экструзионная пленка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	18.0	MPa	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	15.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	250	%	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	400	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

