

FHR EPS 54-5654

Expanded Polystyrene

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

Grade 54 Expandable Polystyrene is a modified expandable polystyrene for general block and shape molding operations. It is available in a wide variety of bead sizes and blowing agent (VOC) content. This product contains a flame retardant and the molded expanded polystyrene has been tested and classified by Underwriters Laboratories, Inc. for ASTM E 84 and UL-94 properties and by Underwriters Laboratories of Canada for CAN/ULC - S102.2-M88 properties. Within the parameters of the reported test data, expanded polystyrene manufactured from Flint Hills Resources Modified Grade 54 expandable polystyrene complies with the building codes of the United States and Canada, as well as many industrial, military, and federal specifications.

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Огнестойкий		
Рейтинг агентства	ASTM C 578, I ASTM C 578, II ASTM C 578, VII		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.0180	g/cm ³	ASTM D792

Дополнительная информация	
Bead Size: B	Typical Unexpanded Particle Size: 0.8 - 1.2 mm
Blowing Agent Level: Standard	Recommended Density Range: 0.9 - 1.35 lbs/ft ³
Method of Process: Block	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat