

## Ultramid® B27 SD 02

Polyamide 6

BASF Corporation

### Описание материалов:

Ultramid® B27 SD 02 is a polyamide 6 for the production of semi dull textile and carpet fibers.

Главная Информация			
Добавка	Диоксид титана (TiO <sub>2</sub> ) (3000 ppm) UV Stabilizer		
Характеристики	Маслостойкий		
Используется	Волокна		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12 to 1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.67	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Номер вязкости (96% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (Sulphuric Acid))	146 to 151	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307
Извлечение <sup>1</sup>	< 0.6	%	ISO 6427
Moisture Content	< 0.060	%	ISO 15512
Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты <sup>2</sup>	2.67 to 2.73		ISO 307
Аминоконечные группы	35 to 39	meq/kg	Internal Method
Номер цвета-APHA	< 5.00		Internal Method
Форма гранул	Cylindrical		
Pellet Size	2.00 to 2.50	mm	
Конкретный номер чипа	80	count/g	
Диоксид титана	0.28 to 0.32	%	ISO 3451-4
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146
NOTE			
1.	chips not ground, 16 hr		
2.	calculated by Huggins method		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

