

Diamond GPPS GP-500N

General Purpose Polystyrene

Diamond Polystyrene

Описание материалов:

DIAMOND GP-500N & GP-525 are General Purposes Polystyrene having excellent clarity and gloss. They are available in Blue tint and have good dimensional stability at High temperature.

GP-500N Excellent clarity, Natural Tint, Good Flow.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хороший поток Высокая четкость Глянцевый		
Используется	Компоненты прибора Аудиоленты Контейнеры Чашки Общее назначение Товары для дома Осветительные приборы Игрушки Инструменты для письма		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.04	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg)	7.0	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	40.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	68.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

