

KEP® 270

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

High mooney viscosity & medium vulcanization speed, high filler loading

Applications:

Heat resistant hose, washing machine hose, window seals, various types of automobile parts

| Главная Информация | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Характеристики | Высокая вязкость Вулканизируемый | |
| Используется | Автомобильные Приложения Шланг Уплотнения | |
| Формы | Тюк | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C) | 71 | MU |
| Ethylene Content | 57.0 | wt% |
| Содержание этилидена норборнена (ENB) | 4.5 | wt% |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat