

## DeWAL DW 404BNC

Углеродное волокно

Ultra High Molecular Weight Polyethylene

DeWAL Industries

### Описание материалов:

D/W 404BNC film is skived from UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) that has been compounded with a small amount of carbon to render it black but nonconductive, producing a "windowless", truly opaque film. The carbon also provides UV resistance.

D/W 404BNC is used as a wear surface where high abrasion resistance is required, such as the outer covering on hoses for severe service applications. It is also used as an anti-squeak tape for automotive and other mechanical applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая износостойкость		
	Сверхвысокий Молекулярный вес		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Нанесение покрытия		
	Шланг		
	Лента		
Внешний вид	Черный		
	Непрозрачный		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Толщина	76.2 to 1270	nm	
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Максимальный диаметр рулона	356	mm	
Ширина	6.35 to 762	mm	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение-MD (Yield)	34.5	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	250	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура непрерывного использования	93.3	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

