

Bamtac BPP035A

Бамбуковое волокно

Polypropylene

Ningbo Bamtac New Material Col, Ltd.

Описание материалов:

BPP035A, a composite of PP and bamboo fiber.BFC environmental plastic, with natural fiber, possesses the functions of anti-biosis and deodorization that can keep your health.what's more ,this material keeps a low shrinkage ,which give the products a soothing and fine looking surface.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Бамбуковое волокно		
Характеристики	Хорошая поверхность		
	Низкая усадка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05 to 1.07	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	9.0 to 13	g/10 min	ISO 1133
Усадка	0.30 to 0.70	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	70 to 75		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 3500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	> 25.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 2.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	> 2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	> 50.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 4.0	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

