

Trademark PE LLD2920G

Linear Low Density Polyethylene

Trademark Plastics Corporation

Описание материалов:

Trademark PE LLD2920G is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of Trademark PE LLD2920G include additive/masterbatch and food contact applications.

Characteristics include:

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Toughness

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Хорошая прочность		
Используется	Концентраты цветов Маточная смесь		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	39		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant	272	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	11.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	720	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.1	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

