

Axiall PVC 7765

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7765 is a general-purpose indoor rigid PVC profile extrusion compound. 7765 carries an NSF standard 51 listing (for food zone).

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-549802		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая цветность		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая ударпрочность		
	Высокая жесткость		
Используется	Профили		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 51		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	93		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3340	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	40.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3020	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	73.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	890	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	151	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	76.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed	72.0	°C	
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

