

Bamtac BBS530B

Бамбуковое волокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ningbo Bamtac New Material Col, Ltd.

Описание материалов:

BBS530B, a composite of ABS resin and bamboo fiber, compounds the recyclable natural fiber with the thermoplastic by the industrial production tech to reduce the use of oil resource. The realization of biodegradability makes the environmental feature more outstanding.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Бамбуковое волокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08 to 1.14	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	40 to 60	g/10 min	ISO 1133
Усадка	0.20 to 0.40	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	75 to 80		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 3400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	> 30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 2.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	> 3000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	> 60.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 3.0	kJ/m ²	ISO 180

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat