

HIPOLEN P® MH 71

Polypropylene Homopolymer

HIPOLEN A.D.

Описание материалов:

HIPOLEN P®MH 71 is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa and the Middle East or Europe. HIPOLEN P®The application areas of MH 71 include electrical/electronic applications, automotive industry, containers and water pipes/pipes/drinking water. The main characteristics are: heat resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Теплостойкость, высокая		
Используется	Электрическое/электронное применение		
	Трубопроводная система		
	Применение в автомобильной области		
	Контейнер		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg)	1.4	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	35	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1450	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	50	J/m	ASTM D256

Дополнительная информация			
Thermo Stability, 150°C: 700 hrs			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

