

Chemraz 656

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz 656 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 656 include engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

High Purity

Low Hardness

Главная Информация		
Характеристики	Высокая чистота	
	Низкая Твердость	
	Мягкий	
Используется	Уплотнения	
	Клапаны/Детали Клапана	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.04	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	70	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
50% Strain	1.44	MPa
100% Strain	2.65	MPa
Прочность на растяжение (Break)	10.4	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	240	%
Комплект сжатия ¹ (204°C, 70 hr)	24	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-20 to 232	°C

NOTE

1. 25% Deflection

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

