

## NEXUS PE LLDPE-H218

Linear Low Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

### Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene for blown film applications

Nexus LLDPE-H218 is designed for blown film applications such as liners, heavy duty sacks and overwrap. Available in various slip and antiblock packages.

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования		
Используется	Пленка		
	Сверхпрочные сумки		
	Вкладыши		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	41.4	MPa	
TD : Yield	27.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	550	%	
TD : Break	750	%	
Ударное падение Dart	150	g	ASTM D1709

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

