

Leostomer® ER2044

Styrene Butadiene Block Copolymer

Riken Technos Corp.

Описание материалов:

Leostomer®ER2044 is a styrene-butadiene copolymer (SBC) product. It is available in North America or Asia Pacific.

Features include:

high strength

Copolymer

environmental protection/green

good weather resistance

Главная Информация			
UL YellowCard	E58608-246574		
Характеристики	Высокая прочность на растяжение		
	Сополимер		
	Перерабатываемые материалы		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.898	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	40		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	1.40	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	11.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	1000	%	ISO 37
Tear Strength	23	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	35	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (120°C, 168 hr)	-3.0	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (120°C, 168 hr)	2.0	%	ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-60.0	°C	ISO 974
Дополнительная информация			

The values listed above are tested in accordance with JIS K test methods.Rebound Resilience: 43%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

