

Chemraz 655

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz 655 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 655 include engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

High Hardness

High Purity

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая твердость Высокая чистота	
Используется	Уплотнения Клапаны/Детали Клапана	
Внешний вид	Кремово-белый	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.10	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	82	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
50% Strain	4.14	MPa
100% Strain	7.17	MPa
Прочность на растяжение (Break)	12.9	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	190	%
Комплект сжатия ¹		
204°C, 70 hr	15	%
315°C, 70 hr	45	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-20 to 316	°C
NOTE		

1. 25% Deflection

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

