

BB-AMIDE 5005

Polyamide

BB Resins S.r.l.

Описание материалов:

BB-AMIDE 5005 is a polyamide/epoxy adduct in solution, reactive at room temperature with solid epoxy resins to be used for formulating solvent systems.

BB-AMIDE 5005, in comparison with standard polyamide resins, has the advantage not to need of normal induction time after catalysis and not to hardener under critical temperatures and moisture.

BB-AMIDE 5005 is useful for formulating anticorrosive systems, industrial maintenance and enamel paints.

| Главная Информация | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Используется | Краска | |
| Внешний вид | Янтарь | |
| Формы | Жидкость | |
| Физический | Номинальное значение | |
| Цвет Gardner | < 10.0 | |
| Вязкость брукфилда (25°C) | 4.50 to 6.50 | Pa·s |
| Активный контент | 70 | % |
| Значение амина | 150 to 175 | mg KOH/g |
| Коэффициент смешивания-С твердой эпоксидной смолой | 70 | % |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения |
| Срок службы горшка ¹ (25°C) | 600 to 720 | min |
| NOTE | | |

1. on 200 g mass with 40% solid epoxy resin

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat