

Chemraz 644

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz 644 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 644 include engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

Heat Resistant

High Purity

Главная Информация		
Характеристики	Высокая термостойкость Высокая чистота	
Используется	Уплотнения Клапаны/Детали Клапана	
Внешний вид	Темно-зеленый	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.02	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	75	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
50% Strain	2.25	MPa
100% Strain	4.36	MPa
Прочность на растяжение (Break)	12.4	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	210	%
Комплект сжатия ¹ (204°C, 70 hr)	25	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-20 to 316	°C
NOTE		
1.	25% Deflection	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

