

Hy-Vin® XH79026

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Self Frosting Flexible PVC medical extrusion compound, with superior elastic recovery.

Colour: Water white

Application: Soft Medical tubing

Specification: When extruded under appropriate conditions material complies with the requirements of BS2463, Freedom from Toxicity, which has been extended to measure Zinc content and UV absorption, and European Pharmacopoeia monograph 3.1.2. "Materials for tubing".

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая эластичность Нетоксичный		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Трубка		
Рейтинг агентства	BS 2463 EP монография 3.1.2		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.21	g/cm ³	BS 2782
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	64		BS 2782
BS Softness	64		BS 2782
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield)	14.1	MPa	BS 2782
Удлинение при растяжении ³ (Break)	420	%	BS 2782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	140	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	150	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	155	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	160	°C	
NOTE			

1.	Varies with color, (Clear 97)
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

