

## INTOL® 1789

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Intol @ 1783 is an emulsion styrene-butadiene rubber obtained by cold polymerisation using a mixture of rosin acid and fatty acid soaps as emulsifiers. It is made at the Hythe production facility in UK.

It is a medium bound styrene copolymer extended with RAE oil.

#### Key Features

E-SBR is a general purpose rubber characterised by good processability, mechanical properties and abrasion resistance.

It has a limited resistance to oil and weather but properly compounded, it is suitable for use in outdoor applications.

Intol® 1789 is the RAE oil extended alternative to Intol®/Europrene® 1721.

#### Main Applications

Tyre tread.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Общее назначение		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая технологичность		
Используется	Общее назначение		
Формы	Тюк		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	55	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	40.0	%	ASTM D5775
Тип масла (TRAE Oil)	37.5	phr	ASTM D5774
Содержание золы	< 0.5	wt%	ASTM D5667
Органическая кислота	5.0	wt%	ASTM D5774
Мыло	< 0.5	wt%	ASTM D5774
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

