

Elastamax™ HTE 1101

Styrene Butadiene Block Copolymer

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Elastamax™ HTE 1101 is a Styrene Butadiene Block Copolymer (SBC) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Elastamax™ HTE 1101 include automotive, consumer goods and industrial applications.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Детали интерьера автомобиля		
	Потребительские приложения		
	Общее назначение		
	Промышленное применение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	45		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	5.52	MPa	ASTM D412A
Удлинение при растяжении ² (Break)	550	%	ASTM D412A
Tear Strength ³	33.6	kN/m	ASTM D624
NOTE			
1.	510 mm/min		
2.	510 mm/min		
3.	Die C, 510 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

