

Chemraz 517

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz 517 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 517 include engineering/industrial parts, housings and sealing applications. Primary characteristic: low temperature resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая термостойкость		
Используется	Корпуса		
	Детали Насоса		
	Уплотнения		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.21	g/cm ³	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	3.72	MPa	
100% Strain	7.24	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	11.0	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	170	%	ASTM D1414
Комплект сжатия ¹ (204°C, 70 hr)	25	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 220	°C	
NOTE			

1. 25% Deflection

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

