

MTEGRITY™ LDPE LD220MM

Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LDPE LD220MM is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LDPE LD220MM include bottles and containers.

Characteristics include:

Antiblock

Good Toughness

Slip

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Хорошая прочность Средняя антиблокировка Средняя комбинация		
Используется	Бутылки Контейнеры		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	214	MPa	
1% Secant, TD	255	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	24.8	MPa	
TD : Yield	21.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	200	%	
TD : Break	600	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD	350	g	
TD	180	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	75		ASTM D2457
Haze	5.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat